DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Machowinko 3
76-270 MACHOWINKO
tel. 59 814 15 20; tel/fax 59 814 15 84
NIP 839-18-49-062

Załącznik Nr 1

Charakterystyka materiałowa

POSADZKA: posadzka zmywalna, wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, antypoślizgowa: płytki gres przyklejane na klej wysokoplastyczny, o podwyższonych parametrach użytkowych. Seria z płytek litych, barwionych w masie.
Parametry techniczne płytki: wymiar podstawowej płytki: 60x60 cm lub 30x60 cm, antypopślizgowość - Grupa R11(ewentualnie R10), grubość: min 11 mm, absorpcja wody ~ 0,1%, odporność na ścieranie wgłębne do 150 mm3, twardość w skali Mohsa 5-7, odporność na środki chemiczne, tolerancja grubości ± 5%, płaszczyznowość ± 0,5%, prostopadłość ± 0,6%, prostoliniowość krawędzi ± 0,5%.

OKŁADZINY ŚCIAN PŁYTKAMI GLAZURY: glazura powinna spełniać następujące normy:
- PN-EN 178:1998 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E=6-10% Grupa BIIb
- PN-EN 159:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10% Grupa BIII

IZOLACJA PRZCIWWILGOCIOWA pod posadzkami z wywinięciem na ściany na wys. ok. 20 cm:
- membrana wodoszczelna: jednoskładnikowa folia w płynie do wykonywania izolacji wodoszczelnych i uszczelnień powierzchni na gruntującym impregnacie przeciwwilgociowym,
- taśma uszczelniająca do wykonywania uszczelnienia połączeń ścian z podłogą, narożników ścian, dylatacji, wpustów podłogowych, przepustów rur, przewodów,
- silikon sanitarny z dodatkami przeciwpleśniowymi do uszczelniania połączeń płytek z urządzeniami sanitarnymi i wyposażeniem, wypełniania spoin w narożnikach ścian oraz połączeń między ścianami a podłogą..

Zamawiający

DYREKTOR
mgr Marek Król